

# Produktdatablad

Specifikationer



Resi9 HPFI-afbryder iID. 4P 40A.  
415V. 30mA. klasse A. med enkelt  
terminal. bredde 72 mm

EI-nr.: 3322092751 R9R02440

EAN-nr : 3606481334169

## Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produkt navn	Resi9 RCCB
Produkttype	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Polbeskrivelse	4P
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	40 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	30 mA i henhold til EN/IEC 61008-2-1
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Nominel brudbelastning	Im 500 A i henhold til EN/IEC 61008-2-1
Betinget mærkekortslutningstrøm	6 kA
Kvalitetsmærker	CEBEC VDE

## Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolationsspænding	440 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Effekttab pr. pol	3,6 W
Effekttab	14,4 W
Stødstrøm	250 A
Type af betjening	Vippearm
Lokal indikation	ON/OFF indikation
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinne/Distributionsblok	Bund: Bi-/dobbelt forbindelse

Antal moduler á 9 mm	8
Højde	81 mm
Bredde	72,0 mm
Dybde	78,5 mm
Vægt	0,35 kg
Kapslingsmateriale	Recycled plastic
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm <sup>2</sup> - fleksibel med tyllerør Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm <sup>2</sup> - Flexibel Type klemrækker (top eller bund) - 1...35 mm <sup>2</sup> - stiv
Tilspændingsmoment	3,5 N.m top eller bund

## miljø

Standarder	EN/IEC 61008-2-1
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	2
Temperatur ved drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...60 °C

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,4 cm
Pakke 1 Længde	7,6 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Pakke 1 Vægt	348,0 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	27
Pakke 2 Højde	29,4 cm
Pakke 2 Bredde	28,8 cm
Pakke 2 Længde	39,0 cm
Pakke 2 Vægt	9,81 kg

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stof erklæring til orientering.

**WEEE**

Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

---

**samhandelsbetingelser DK**

---

Lagerkode

På lager

**Anbefalede udskiftninger**